







Sicherheitskompaktantrieb mit elektronischen Anbauteilen Typ: SKA-AG5-Li-2




Motor M15




Bedienelement & Schaltnetzteil M15




Umlenkrolle M15



Steuerung M1:10



Zahnriemenmitnehmer M1:5



Technische Daten:

Type	SKA-AG5-Li-2
Antrieb	EtaCrownPlus 63
Motor	BCI6355
Spannung	24V
Drehzahl	3300/min
Drehmoment	26,9Ncm
Getriebe Hersteller	Zeitlauf
Übersetzung	i = 1:54
Größtes zul. Abgangsdrehmoment	11Nm
Nennzugkraft	400N
Antriebsrad	T5/32
Antriebsmittel	Zahnriemen RPP5/15, höchstzulässige Zuglast: 700N, bei 4-facher Bruchsicherheit

Der Antrieb verfügt über Empfindlichkeitssteuerung. Die Tür ist von Hand aus mit >400N bewegbar.
Totmannbetrieb oder Impulsbetrieb, gesichert als Niedrigenergieantrieb nach EN 16005.

Liberda Antriebstechnik GmbH
A-1150 Wien
Geibelgasse 14-16
☎ +43 1 8953244
☎ +43 1 8953244 20
✉ antriebe@liberda.eu
www.liberda.eu
HG Wien FN113227k